




Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions



Anschlussschemd./Scheme:



Raster/Grd:
Anschl.-Stiftreihe/Neurpinreihe



Nennwerte / Rated value:
 Weibereichseingang / Wide range input
 Ausgangsspannung / Output voltage

85-265V_{AC}
 5V_{DC} geglättet / smoothed

Stabilität / Stability (85-265V_{AC}):
 Leerlauf / No-load-operation
 100% Last / 100% Load
 Leistung / Power

<2%
 ±1%
 3W

bedingt kurzschlußfest/non inherently short-circuit-proof
 Absicherung Eingang / Protection input
 Absicherung Ausgang / Protection output

Leerlaufverlustleistung / No-load-current
 Energieeffizienz / Energy-efficiency
 max. Umgebungstemperatur / max. Ambient temperature
 Isolierstoffklasse / Insulation class
 Spannungsfestigkeit / Voltage-resistance

integrierter Schmelzschutz / integrated lead fuse
 elektronische Abschaltung thermisch/überlast
 electronic cut-off
 < 0,15W EUP ready! 2013
 >70%
 ta 70°C
 B
 4kV Eingang-Ausgang / input-output

Aufbau nach / Conform to:

EN 61558-2-16
 (doppelte oder verstärkte Isolierung / Double or reinforced insulation)
 EN 60335
 EN 60950
 EN 55014-1
 EN 60555


EMV-Prüfung nach / EMC test conform to

Materialien / Material:
 UL gelistete Isoliermaterialien / UL listed insulating materials
 Haube / Housing
 Verguss / Pottingmaterial

Ultramid A3X2G5 UL94-V0
 Epoxyharz UL94-V0

Kennzeichnung/Identification:
 Tempendruck/Prod printing

prim 85-265V_{AC} 50-60Hz 1-5
 HS 40005



HAHN ta 70°C/B
 sek 5V_{DC} 3W 7-9

04	22.11.2012	auf max. Maße geändert	phl
03	15.11.2012	Anschlussschema 7/9 getauscht	JS/phl
02	15.02.2012	Anschlussschema modifiziert	JS/phl

HAHN GmbH & Co. KG

Schalteteil		HS 40005
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm		
Untertag nicht dem Änderungsstands/Is not table to the changing service		
Erstellt:	07.04.2011	S.Schmitt Kunde
Geprüft:	07.04.2011	Krättschmer
Maßstab:	1:1	Z.Nr.: 7348
Typ:	EI 30/12,5	Projek/M-Num.

F:\QM CAD\TFRFC-HS\000VHS-40005-Serie